



AVL-LUX ROUND

IP 54 / IK 10



Einsatzbereiche: Die Anti-Vandalen-Leuchten der Serie AVL-LUX ROUND werden zur Beleuchtung von Bereichen bei einer hohen Gefährdung durch Vandalismus eingesetzt. Die Leuchte ist vandalsicher bis zu IK 10 und beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Wasser (Spritzwasser). Einsatz vorzugsweise in Justizvollzugsanstalten, Polizeistationen, Fußgängerunterführungen, Tiefgaragen, Bahnhöfen, öffentlichen Einrichtungen und Parkhäusern.

Montageart: Anbauleuchte – Wand-/Deckenmontage (als Direktmontage möglich)

Standardausführung: 2x Kabeleinführung, 2x Gummidichtung-Unterlage für Abdichtung der Montagelöcher

Gehäuse: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)

Abdeckung: Polycarbonat, opal, extrem schlagfest

Reflektor: Aluminium, hochglänzend

Betriebsgerät: elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V / 50-60 Hz AC 176-280 V DC

Anschluss: Schraubklemme, max. Klemmbereich 2,5 mm², vorbereitet für dreiphasige Durchgangsverdrahtung (3F)

LED-Lebensdauer (kalkuliert): L80B10 ta30 - 70.000 h
L70B10 ta30 - 100.000 h

Farbwiedergabeindex: Ra>80

Garantie: 5 Jahre

auf Anfrage: DIM - elektronisches Vorschaltgerät mit DALI-Steuerung
D1h-D3h - Notlichtfunktion, Dauerschaltung mit einer Betriebsdauer von 1 bzw. 3 Stunden
2.7K-6.5K - Farbtemperatur
NANO - NANO Schutzschicht (hydrophob, oleophob, antibakterieller Schutz)
ES - Gehäuse aus Edelstahl
RAL - Gehäuse in anderen RAL-Farben lackiert

Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Abmessungen (A x B)
-------------	----------	------------	------------	---------------------

AVL-LUX ROUND, Schutzart IP 54

AVL 575 1150-4K	6 W	4000 K	780 lm	208 x 66 mm
AVL 575 1500-4K	8 W		1047 lm	
AVL 575 1700-4K	10 W	4000 K	1151 lm	370 x 63 mm
AVL 575 1950-4K	12 W		1324 lm	
AVL 575 2200-4K	14 W		1493 lm	
AVL 575 2650-4K	19 W		1819 lm	
AVL 575 3900-4K	24 W	4000 K	2969 lm	505 x 63 mm
AVL 575 4500-4K	28 W		3415 lm	
AVL 575 5100-4K	33 W		3851 lm	
AVL 575 6200-4K	44 W		4690 lm	

Zubehör / Optionen

AVL 575 100	Sicherheitsschrauben M5x12
AVL 575 200	BIT25 für Sicherheitsschrauben M5x12

