


C-LUX CLASSIC

ClassicLine

IP 54



Universell einsetzbare Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte in Schutzklasse II
 Universal applicable safety luminaire and emergency exit sign in protection class II

Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links) gemäß DIN EN ISO 7010
- Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PVC-Folie, selbstklebend)
- werkzeuglose Montage der Leuchte durch Abziehen der Abdeckung
- Betriebsspannung für Zentrale Versorgung auf Anfrage in Sonderspannungen verfügbar
- Einsatz in Hotels, Versammlungsstätten, Universitäten, Fußballstadien, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäusern
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:

- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- inclusive 1x standard set emergency signs (emergency exit, escape route right, escape route left) according to DIN EN ISO 7010
- installation of pictograms on the polycarbonate cover (PVC film, self-adhesive)
- tool-free installation of the lamp by pulling off the cover
- operating voltage for central supply available on request in special voltages
- use in venues, universities, football stadiums, office buildings, stores, banks, shopping malls, swimming bath, schools and hospitals
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108


Material:

- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Abdeckung: Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsicher
- Piktogramm: PVC-Folie, selbstklebend

Material:

- housing: polycarbonate, impact-resistant, unbreakable
- color: RAL 9003 (white)
- cover: polycarbonate, opal, impact-resistant, unbreakable
- pictogram: self-adhesive PVC foil

*Standard-Satz Hinweisschilder: *Standard set emergency signs:		
	Notausgang Emergency exit	TYP A TYPE A
	Rettungsweg rechts Escape route right	TYP B TYPE B
	Rettungsweg links Escape route left	TYP C TYPE C



Einzelbatterie-Ausführungen Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion								single battery versions maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Gewicht Weight	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 565 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	0,81 kg	372 x 128 x 94 mm	18 m
BL 565 080		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah				0,89 kg		

Einzelbatterie-Ausführungen mit integriertem Überwachungsbaustein Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion								single battery versions with integrated monitoring module maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Gewicht Weight	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 565 730	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	0,76 kg	372 x 128 x 94 mm	18 m
BL 565 780		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah				0,82 kg		

Zentrale Versorgung Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion								central supply maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Gewicht Weight	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 565 090	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	2 W	LED	> 200 Cd/m ²	0,69 kg	372 x 128 x 94 mm	18 m	

Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion								central supply with integrated mixed operation module maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Gewicht Weight	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 565 890	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	2 W	LED	> 200 Cd/m ²	0,75 kg	372 x 128 x 94 mm	18 m	

Zubehör Options



BL 565 200 Wandhalter für Fahnschildmontage
wall bracket for flag sign mounting




BL 565 350 Pendelset 0,5 m, für Pendelmontage
pendant bracket 0.5 m, for pendant mounting

BL 565 400 Pendelset 1,0 m, für Pendelmontage
pendant bracket 1.0 m, for pendant mounting



BR 560 105 Schutzkorb, Abmessungen (L x B x H): 435 x 200 x 140 mm
protective steel cage, dimensions (L x B x H): 435 x 200 x 140 mm



BL 565 999 Ergänzungssatz Hinweisschilder, TYP D, E, F, G
supplementary set emergency signs, TYPE D, E, F, G