

C-LUX TOP

ClassicLine

IP 54



Universell einsetzbare Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte in Schutzklasse II – hohe Abdeckung
 Universal applicable safety luminaire and emergency exit sign in protection class II – high cover

Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links) gemäß DIN EN ISO 7010
- Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PVC-Folie, selbstklebend)
- werkzeuglose Montage der Leuchte durch Abziehen der Abdeckung
- Betriebsspannung für Zentrale Versorgung auf Anfrage in Sonderspannungen verfügbar
- Einsatz in Hotels, Versammlungsstätten, Universitäten, Fußballstadien, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäusern
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:

- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- inclusive 1x standard set emergency signs (emergency exit, escape route right, escape route left) according to DIN EN ISO 7010
- installation of pictograms on the polycarbonate cover (PVC film, self-adhesive)
- tool-free installation of the lamp by pulling off the cover
- operating voltage for central supply available on request in special voltages
- use in venues, universities, football stadiums, office buildings, stores, banks, shopping malls, swimming bath, schools and hospitals
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

Material:





- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Abdeckung: Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsicher
- Piktogramm: PVC-Folie, selbstklebend

Material:

- housing: polycarbonate, impact-resistant, unbreakable
- color: RAL 9003 (white)
- cover: polycarbonate, opal, impact-resistant, unbreakable
- pictogram: self-adhesive PVC foil

***Standard-Satz Hinweisschilder:**
 *Standard set emergency signs:

	Notausgang Emergency exit	TYP A TYPE
	Rettungsweg rechts Escape route right	TYP B TYPE
	Rettungsweg links Escape route left	TYP C TYPE



Einzelbatterie-Ausführungen Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion							single battery versions maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 566 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	372 x 202 x 94 mm	32 m
BL 566 080		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah					

Einzelbatterie-Ausführungen mit integriertem Überwachungsbaustein Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion							single battery versions with integrated monitoring module maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 566 730	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	372 x 202 x 94 mm	32 m
BL 566 780		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah					

Zentrale Versorgung				central supply				
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 566 090	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	2 W	LED	> 200 Cd/m ²	372 x 202 x 94 mm	32 m	

Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein				central supply with integrated mixed operation module				
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 566 890	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	2 W	LED	> 200 Cd/m ²	372 x 202 x 94 mm	32 m	

Zubehör Options



BR 566 200 Wandhalter für Fahnschildmontage
wall bracket for flag sign mounting



BR 566 350 Pendelset 0,5 m, für Pendelmontage
pendant bracket 0.5 m, for pendant mounting



BR 566 400 Pendelset 1,0 m, für Pendelmontage
pendant bracket 1.0 m, for pendant mounting



BR 566 500 Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage
Mounting frame for recessed ceiling mounting



BL 566 999 Ergänzungssatz Hinweisschilder, TYP D, E, F, G
supplementary set emergency signs, TYPE D, E, F, G