

L-LUX PREMIUM

ClassicLine

IP 41



Retungszeichenleuchte mit Plexiglas-Scheibe Emergency exit luminaire with plexiglas disc

Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- universelle Montage Wand-/Deckenaufbau durch drehbares Montageprofil
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links) gemäß DIN EN ISO 7010
- Montage der Piktogramme auf der Plexiglasscheibe über Druckknöpfe (keine Klebefolie!)
- werkzeuglose Montage der Leuchte durch Abziehen der Abdeckung
- Einsatz in Bürogebäuden, Geschäften, Rezeptionen, Hotels, Banken, Einkaufszentren, Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäusern
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:

- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- universal mounting on wall-/ceiling through rotatable mounting profile
- through-wiring for cables up to 2.5 mm²
- inclusive 1x standard set emergency signs (emergency exit, escape route right, escape route left) according to DIN EN ISO 7010
- installation of pictograms on the plexi via push buttons (no adhesive foil!)
- tool-free installation of the lamp by pulling off the cover
- use in office buildings, stores, reception desks, hotels, banks, shopping malls, swimming bath, schools and hospitals
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108




Material:

- Gehäuse: Aluminium, eloxiert
- Farbe: RAL 9006 (aluminiumgrau)
- Piktogramm: Plexiglasscheibe mit ein-/zweiseitigem Piktogramm

Material:

- housing: aluminum, anodised
- color: RAL 9006 (aluminum gray)
- pictogram: plexi with single and double sided pictogram

*Standard-Satz Hinweisschilder: *Standard set emergency signs:		
	Notausgang Emergency exit	TYP A TYPE A
	Rettungsweg rechts Escape route right	TYP B TYPE B
	Rettungsweg links Escape route left	TYP C TYPE C



Einzelbatterie-Ausführungen Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion							single battery versions maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 557 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	240 x 194 x 45 mm	25 m
BL 557 080		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah				240 x 197 x 42 mm	
BL 557 035		3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah				320 x 239 x 45 mm	34 m
BL 557 085		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah				320 x 242 x 42 mm	

Einzelbatterie-Ausführungen mit integriertem Überwachungsbaustein Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion							single battery versions with integrated monitoring module maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 557 730	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	LED	> 200 Cd/m ²	240 x 194 x 45 mm	25 m
BL 557 780		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah				240 x 197 x 42 mm	
BL 557 735		3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah				320 x 239 x 45 mm	34 m
BL 557 785		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah				320 x 242 x 42 mm	

Zentrale Versorgung							central supply	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 557 090	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	2 W	LED	> 200 Cd/m ²	240 x 197 x 42 mm	25 m	
BL 557 095						240 x 194 x 45 mm		
						320 x 239 x 45 mm	34 m	
						320 x 242 x 42 mm		

Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein							central supply with integrated mixed operation module	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	mittlere Leuchtdichte average Luminance	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 557 890	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	2 W	LED	> 200 Cd/m ²	240 x 197 x 42 mm	25 m	
BL 557 895						240 x 194 x 45 mm		
						320 x 239 x 45 mm	34 m	
						320 x 242 x 42 mm		

Zubehör Options



BL 555 700 Einbaurahmen für Deckeneinbau
ceiling recessed frame



BL 555 800 Feste Abpendelung 1 Meter, RAL 9003 (weiß)
pendant mounting bracket 1 meter, RAL 9003 (white)



BL 555 999 Ergänzungssatz Hinweisschilder, TYP D, E, F, G
supplementary set emergency signs, TYPE D, E, F, G